



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 34W  
4200lm - 840 Kaltweiß | 120x12cm -  
UGR <16 - Zigbee Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240878                        |
| EAN                                     | 4058075521902                 |
| Herstellercode                          | 4058075521902                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Product Serie                           | Linear                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee                      |
| Lighting Control         | Zigbee                      |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 34W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme            |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -25°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x12cm |
| Länge (mm)           | 1199     |
| Breite (mm)          | 120      |
| Höhe (mm)            | 40       |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**